

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

***«Προμήθεια πλακιδίων με προδιαγραφές φυσικού γρανίτη»***

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

***«Προμήθεια πλακιδίων με προδιαγραφές φυσικού γρανίτη»***

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **επτά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (7.800,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

**ΠΡΟΣΦΟΡΑ για**

***«Προμήθεια πλακιδίων με προδιαγραφές φυσικού γρανίτη»***

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 03 Ιουλίου 2017 και ώρα 12:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης  
Γραμματεία ΚΔ  
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Δήμητρα Γιαννούλη, τηλ. +30 2310498100

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για την εξόφλησή του.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β' /11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β' /22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί του τέλους χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινήσεις: Θεόφιλος Πετρογιάννης τηλ. +30 2310498113, fax +30 2310498220, email: theofilos@certh.gr και Παναγιώτης Παχατουρίδης τηλ. +30 2310498135, email: pahatour@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΚΔ

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος  
Διευθυντής ΚΔ & Πρόεδρος ΔΣ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

### ΓΕΝΙΚΑ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης ενδιαφέροντος το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) πρόκειται να προμηθευτεί εξακόσια τετραγωνικά μέτρα (600m<sup>2</sup>) πλακιδίων εξωτερικού χώρου, με προδιαγραφές φυσικού γρανίτη, προκειμένου να αντικατασταθούν, λόγω ολισθηρότητας, ήδη υπάρχοντα πλακίδια, στον αύλειο χώρο του ΕΚΕΤΑ.

### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ΕΚΕΤΑ πρόκειται να αντικαταστήσει τα πλακίδια στους εξωτερικούς χώρους, διαδρόμους και κλίμακες περιμετρικά των κτιρίων ΙΝΕΒ, ΙΠΤΗΛ & ΙΜΕΤ, λόγω της μεγάλης ολισθηρότητας των υφιστάμενων πλακιδίων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της επικινδυνότητας ενδεχόμενης πρόκλησης σωματικών βλαβών από πτώση.

Η επιλογή των πλακιδίων θα γίνει με κύριο κριτήριο την πληρέστερη πιστοποίηση των πλακιδίων, κυρίως όσον αφορά στο θέμα της ανοχής στις διαστάσεις (Α΄ διαλογή), στην ποιότητα κατασκευής και στον δείκτη ολισθηρότητας.

Συνοπτικά ο Ανάδοχος θα αναλάβει τα εξής:

- I. Προμήθεια εξακοσίων τετραγωνικών μέτρων (600m<sup>2</sup>) πλακιδίων εξωτερικού χώρου με προδιαγραφές φυσικού γρανίτη.
- II. Παράδοση των πλακιδίων σε παλέτες σε χώρο που θα του υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ).

### ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

#### 1. Προτεινόμενα πλακίδια (θα επιλεγεί το ένα από τα δύο)

- I. Πλακίδιο Ιταλίας Α΄ Διαλογής, ενδεικτικού τύπου: LA FENICE, APACHE GRIS GRIP, με διαστάσεις (σε εκατοστά) 30,8X61,5 ή ισοδύναμο
- II. Πλακίδιο Ιταλίας Α΄ Διαλογής, ενδεικτικού τύπου: LA FENICE, MENHIR GRIS CLAIR GRIP, με διαστάσεις (σε εκατοστά) 45X45 ή ισοδύναμο

#### 2. Απαραίτητα Πιστοποιητικά:

- |  |                        |                     |
|--|------------------------|---------------------|
| 1. Dimensions-Lenght and width :           | +/- 0,5 %              | UNI EN ISO 10545-2  |
| 2. Side straightness:                      | +/- 0,5 %              | UNI EN ISO 10545-2  |
| 3. Corner squaranness:                     | +/- 0,6 %              | UNI EN ISO 10545-2  |
| 4. Flatness:                               | +/- 0,5 %              | UNI EN ISO 10545-2  |
| 5. Thickness:                              | +/- 0,5 %              | UNI EN ISO 10545-2  |
| 6. Water absorption:                       | ≤ 0,5%                 | UNI EN ISO 10545-3  |
| 7. Breaking strength (N):                  | ≥ 1300 se sp ≥ 7,5 mm. | UNI EN ISO 10545-4  |
|  | ≥ 700 se sp < 7,5 mm.  | UNI EN ISO 10545-4  |
| 8. Modulus of rupture(N/mm <sup>2</sup> ): | ≥ 35                   | UNI EN ISO 10545-4  |
| 9. Crazing resistant:                      | required               | UNI EN ISO 10545-11 |
| 10. Stain resistance:                      | 3 MIN                  | UNI EN ISO 10545-14 |
| 11. Πιστοποιητικό αντιολισθηρότητας:       | R11                    |                     |
| 12. Specific grouping:                     | BI a GL                |                     |

### **3. Γενικές απαιτήσεις.**

- Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των ειδών στον τόπο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή (ΕΚΕΤΑ).
- Ο Ανάδοχος, είναι υπεύθυνος για την ασφάλιση του ιδίου και του προσωπικού του και τον βαρύνουν κάθε είδους σχετικές αμοιβές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμιά ευθύνη για την ασφάλεια και τα μέτρα προστασίας που αφορούν το προσωπικό του αναδόχου κατά την εργασία του και εν γένει παραμονή του στον χώρο εκτέλεσης του έργου.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση στις υποδείξεις και παρατηρήσεις που θα του υποδειχθούν από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή και τις εν γένει συμβατικές του υποχρεώσεις.

### **4. Απαιτούμενα στοιχεία έγκυρης προσφοράς.**

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

- Συνολική Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
- Τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων πλακιδίων και απαιτούμενα πιστοποιητικά (ποιότητας κλπ.)
- Χρονοδιάγραμμα παράδοσης από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης