

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αντλιών και ανταλλακτικών»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αντλιών και ανταλλακτικών»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκατέσσερις χιλιάδες ευρώ (14.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ**, ήτοι: **τρεις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (3.300,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Α**, **χίλια επτακόσια ευρώ (1.700,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Β** και **εννέα χιλιάδες ευρώ (9.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για το ΕΙΔΟΣ Γ**.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε για κάθε είδος (για ένα ή περισσότερα είδη), είτε για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αντλιών και ανταλλακτικών»

ΕΙΔΟΣ Α ή ΕΙΔΟΣ Β ή ΕΙΔΟΣ Γ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Μοσχοπούλου Αθηνά, τηλ. +30 2310498243

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Δρακάκη Κλεονίκη τηλ. +30 2310498307, email: niki@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Λάμπας Άγγελος
Αναπληρωτής Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου «BiocatPolymers: ΚΟΗ 011209» πρόκειται να προμηθευτεί τα είδη που περιγράφονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

ΕΙΔΟΣ Α: Περισταλτική αντλία

Προϋπολογισμός: 3.300,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Είδους - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμάχια)
Αντλία υγρών Watson Marlow, μοντέλο 530DuN/R ή ισοδύναμο, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: ▪ Τύπος: περισταλτική, ψηφιακή, μεταβλητής ταχύτητας, με δυνατότητα ρύθμισης της παροχής ▪ Ανθεκτική σε διαβρωτικό, βιομηχανικό περιβάλλον ▪ Με κιβώτιο κινητήρα ανθεκτικό στη σκόνη και την υγρασία ▪ Ογκομετρική Παροχή: 0,004 ml/min – 2,4 L/min ▪ Εύρος ταχύτητας ροής: 2200:1 ▪ Κεφαλή διπλού κυλίνδρου για σωλήνα πάχους 1.6mm ▪ Προστασία Εισόδου IP66 (NEMA 4X) ▪ Έλεγχος δικτύου RS485 ▪ Παροχή ισχύος: 115/230V 1ph 50/60Hz 135VA ▪ Ροπή: 2.2Nm, συνεχούς λειτουργίας ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 oC to 40 oC ▪ Πληκτρολόγιο με κλείδωμα ασφαλείας PIN 3^{ου} βαθμού	1

ΕΙΔΟΣ Β: Περιστροφική αντλία συνοδευόμενη από ανταλλακτικό

Προϋπολογισμός: 1.700,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Περιγραφή Είδους - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμάχια)
A. Αντλία υγρών Tuthill, μοντέλο DGS.57EEET2NM0M102 ή ισοδύναμο με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: ▪ Τύπος: Γραναζωτή θετικής εκτόπισης, μαγνητικά συζευγμένη στον κινητήρα, συνεχούς ροής, ανθεκτική σε διαβρωτικά μέσα ▪ Ογκομετρική Παροχή: 34 - 114 l/h ▪ Θερμοκρασία λειτουργίας: -46 με 176 oC ▪ Μέγιστη διαφορική πίεση: 17.2 bar ▪ Μέγιστη πίεση συστήματος: 34.5 bar ▪ Ιξώδη: 0.3 – 2000+ cps ▪ Ταχύτητα: max 5000 rpm ▪ Κεφαλή: βρεχόμενα μέρη από SS316 ▪ Σύνδεσμοι: 1/4" NPT θηλυκοί ▪ Σύστημα κίνησης και οδοντωτός τροχός από PEEK ▪ Παρέμβυσμα στεγάνωσης (o-ring) και καλύμματος μαγνήτη: Teflon ▪ Κινητήρας: 0.18kW/1phase/ 2pole/ 230v/50Hz IP55 TEFV	1
B. Η αντλία θα πρέπει να συνοδεύεται από:	1

Κεφαλή αντλίας υγρών Tuthill, μοντέλο DGS.57EEET2NM00000 ή ισοδύναμο κατάλληλη για την παραπάνω αντλία.	
---	--

ΕΙΔΟΣ Γ: Ανταλλακτικά εμβολοφόρας αντλίας

Προϋπολογισμός: 9.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

A/A	Περιγραφή Είδους - Τεχνικές Προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμάχια)
1	Ανταλλακτική εμβολοφόρα κεφαλή αντλίας Gilson, τύπου 5SC, συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες αντλίες Gilson, μοντέλο 305, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: - Ογκομετρική Παροχή: 1 - 5 ml/min - Υλικό: 316SS	3
2	Ανταλλακτική εμβολοφόρα κεφαλή αντλίας Gilson, τύπου 10SC, συμβατή με τις ήδη υπάρχουσες αντλίες Gilson, μοντέλο 305, με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές: - Ογκομετρική Παροχή: 1 - 10 ml/min - Υλικό: 316SS	1
3	Παρέμβυσμα κεφαλής αντλίας Gilson, τύπου 5SC, από υλικό PTFE-graphite, χρώματος μαύρου (κωδικός 5463088063)	10
4	Βαλβίδα αντεπιστροφής εισόδου C, για αντλία Gilson, μοντέλο 305 (κωδικός 3650170)	5
5	Φυσίγγιο βαλβίδας αντεπιστροφής εξόδου, για αντλία Gilson, μοντέλο 305 (κωδικός 3650180)	5
6	Καλώδιο επικοινωνίας και ελέγχου αντλίας μέσω H/Y, RS-232, Baudrate 19200, που να είναι συμβατό με την ήδη υπάρχουσα αντλία Gilson μοντέλο 305, τύπου 605 ή ισοδύναμο.	3

Όπου στις ανωτέρω προδιαγραφές, για τα Είδη Α, Β και Γ, κατονομάζεται ρητά ο κατασκευαστής και το μοντέλο του είδους ή/και εξαρτήματος, αυτό κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση ώστε να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατό βέλτιστη συμβατότητα, απόδοση και ορθή λειτουργία των ειδών ή/και εξαρτημάτων, τόσο μεταξύ τους όσο και με την ήδη εγκατεστημένη εργαστηριακή υποδομή του Ινστιτούτου.

Οι προσφορές, οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ανωτέρω προδιαγραφές, πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών Α, Β και Γ, με τη σειρά που έχουν στους παραπάνω Πίνακες έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Τιμή προσφοράς ανά Είδος και υποείδος, ανά μονάδα και για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας κάθε υποείδους, καθώς επίσης και συνολική τιμή προσφοράς για το σύνολο κάθε Είδους χωρίς ΦΠΑ, τον αναλογούντα ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης των ειδών.