

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια επίπλων γραφείου»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια επίπλων γραφείου»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια επίπλων γραφείου»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2018 και ώρα 2:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / IMET Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία IMET
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Κωστούλη Αναστασία, τηλ. +30 2310498453

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση
- στ) Η διαθεσιμότητα
- ζ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹

- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
- γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
- δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
- ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος
- β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.
- γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Γκόγκας Μιχαήλ τηλ. +30 2310 498431, email: mkegogas@certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / IMET

Ευάγγελος Μπεκιάρης
Διευθυντής IMET

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (IMET) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι περιγραφόμενα έπιπλα γραφείου, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για 25 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολο τους.

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι τύποι και οι διαστάσεις των επίπλων γραφείου που ζητούνται, ώστε οι προσφορές που θα γίνουν να συμμορφώνονται πλήρως.

Πίνακας 1: Έπιπλα γραφείου – Περιγραφή και Τεχνικές προδιαγραφές

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΕΜ.
1	Γραφείο - τύπος Α	160 X 80 X 75 εκ.	21
2	Γραφείο - τύπος Β	180 X 90 X 75 εκ.	2
3	Καρέκλα γραφείου - τύπος Α		23
4	Καρέκλα γραφείου - τύπος Β		4
5	Συρταριέρα	57 X 43 X 57 εκ.	23
6	Ερμάριο / Βιβλιοθήκη	80 X 40 X 200 εκ.	12
7	Υποπόδιο γραφείου	50 X 50 X 20 εκ.	23
8	Κάδος απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων)	12 λίτρων	23

Τα έπιπλα θα πρέπει να είναι κατάλληλα να εξοπλίσουν γραφειακούς χώρους, να παρέχουν άνεση στη χρήση και η κατασκευή τους να είναι σταθερή και επιμελημένη, κατάλληλα για μακροχρόνια - καθημερινή χρήση. Όλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι καινούρια και αμεταχείριστα. Τα έπιπλα να είναι κατασκευασμένα με υλικά και διαδικασίες που δε βλάπτουν το περιβάλλον.

Εκτός από τη γενικότερη προσεγμένη κατασκευή από πλευράς αισθητικής, τα έπιπλα θα πρέπει να παρέχουν, ασφάλεια στη χρήση, να είναι μεγάλης αντοχής και απόλυτα εναρμονισμένα αισθητικά μεταξύ τους. Όπου χρειάζεται επιλογή χρωμάτων ξύλου, δερματίνης ή υφασμάτων αυτή θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή.

Εφόσον ζητηθεί, οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιδείξουν στην Αναθέτουσα Αρχή για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος πλήρως συναρμολογημένο, χωρίς οικονομική ή άλλη επιβάρυνση για την Αναθέτουσα Αρχή.

Τα έπιπλα θα πρέπει να παραδοθούν, να συναρμολογηθούν και να τοποθετηθούν στο χώρο για τον οποίο προορίζονται. Για κάθε είδος, με την παράδοση θα πρέπει να κατατεθούν τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή στην ελληνική ή / και στην αγγλική.

Αναλυτικότερα, τα υπό προμήθεια έπιπλα γραφείου, τα οποία περιγράφονται παρακάτω, πρέπει να πληρούν κατ' ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:

1. Γραφείο – τύπος Α

Το γραφείο εργασίας θα αποτελείται από μετώπη και επιφάνεια εργασίας και θα πρέπει να έχει μήκος 1,60μ, πλάτος 0,80μ και ύψος 0,75μ. (επιθυμητό να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους) ή παραπλήσιες διαστάσεις. Η επιφάνειά του πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 25 χιλιοστών επενδεδυμένη αμφίπλευρα. Η μελαμίνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και να είναι απομίμηση ξύλου (χρώμα επιλογής της αναθέτουσας αρχής - θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 25 διαφορετικών χρωμάτων). Κάθε πλαϊνό πρέπει να έχει μελαμίνη 25 χιλιοστών και να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή έδραση του γραφείου και τη δυνατότητα οριζοντίωσης του. Τα περιθώρια θα πρέπει να είναι από PVC και να έχουν πάχος 2 χιλιοστά, στα αντίστοιχα χρώματα της μελαμίνης, ενώ θα πρέπει να είναι θερμοσυγκολλημένα για την εξασφάλιση απόλυτης αντοχής. Η μετώπη θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εσοχή 8-10 εκ. από το μέτωπο της επιφάνειας, να έχει ύψος 35 εκ. και να είναι από μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών, σε χρώμα ξύλου όμοιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με μεταλλικά φυράκια και ξύλινες καβίλλιες. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

2. Γραφείο – τύπος Β

Το γραφείο εργασίας θα αποτελείται από μετώπη και επιφάνεια εργασίας και θα πρέπει να έχει μήκος 1,80μ, πλάτος 0,90μ και ύψος 0,75μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους) ή παραπλήσιες διαστάσεις. Θα είναι οβάλ. Η επιφάνειά του πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 25 χιλιοστών επενδεδυμένη αμφίπλευρα. Η μελαμίνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές και να είναι απομίμηση ξύλου (χρώμα επιλογής της αναθέτουσας αρχής - θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 25 διαφορετικών χρωμάτων). Κάθε πλαϊνό πρέπει να έχει μελαμίνη 25 χιλιοστών και να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή έδραση του γραφείου και τη δυνατότητα οριζοντίωσης του. Τα περιθώρια θα πρέπει να είναι από PVC και να έχουν πάχος 2 χιλιοστά, στα αντίστοιχα χρώματα της μελαμίνης, ενώ θα πρέπει να είναι θερμοσυγκολλημένα για την εξασφάλιση απόλυτης αντοχής. Η μετώπη θα πρέπει να τοποθετηθεί σε εσοχή 8-10 εκ. από το μέτωπο της επιφάνειας, να έχει ύψος 35 εκ. και να είναι από μελαμίνη πάχους 25 χιλιοστών, σε χρώμα ξύλου όμοιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου. Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνει με μεταλλικά φυράκια και ξύλινες καβίλλιες. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

Η επιφάνειά του πρέπει να αποτελείται από μοριοσανίδα πάχους 25 χιλιοστών περιμετρικά

επικολημένη με ABS ιδίου χρώματος. Η μελαμίνη πρέπει να ανταποκρίνεται στις διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές. Κάθε πλαϊνό πρέπει να φέρει πλαστικά προστατευτικά πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή έδραση του γραφείου και τη δυνατότητα οριζοντίωσης του. Θα πρέπει να υπάρχουν αποστάτες inox μεταξύ της επιφάνειας εργασίας και των ποδιών. Στην επιφάνεια εργασίας πρέπει να υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

3. Καρέκλα γραφείου - τύπος Α

Η καρέκλα γραφείου θα πρέπει να είναι τροχήλατο κάθισμα. Η βάση των καθισμάτων εργασίας θα πρέπει να έχει πέντε (5) ακτίνες από πολυαμίδιο ενισχυμένο και πρέπει να είναι στηριγμένη πάνω σε τροχούς υψηλής αντοχής. Ο άξονας θα πρέπει να είναι μεταλλικός και τοποθετημένος στο κέντρο της πεντακτινωτής βάσης, ενώ μέσα στον άξονα θα πρέπει να κινείται άλλος μεταλλικός άξονας στον οποίο θα στηρίζεται η έδρα του καθίσματος. Η κίνηση πρέπει να γίνεται μέσω αμορτισέρ άριστης ποιότητας και η διαδρομή πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκ. Εξωτερικά πρέπει να υπάρχει τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα.

Ο σκελετός της έδρας του καθίσματος πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πλαστικό ενισχυμένο. Πάνω στο σκελετό θα είναι τοποθετημένη αφρώδης πολυουρεθάνη Νο250 ειδικών προδιαγραφών, ενώ στο πίσω μέρος της πλάτης θα είναι τοποθετημένο ειδικό πλαστικό κάλυμμα. Η πλάτη και η έδρα θα είναι επενδεδυμένες με δερματίνη ή ύφασμα (σε χρώμα επιλογής της αναθέτουσας αρχής - θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 30 διαφορετικών χρωμάτων). Η πλάτη πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη σε κλίση και ύψος, ενώ θα πρέπει να στηρίζεται στην έδρα με ειδικό μεταλλικό σύστημα τύπου synchro. Επιθυμητό είναι η πλάτη του καθίσματος να είναι τύπου «μπάκετ» ώστε να εξασφαλίζει καλύτερη πλευρική στήριξη και προστασία της μέσης του εργαζόμενου. Τα μπράτσα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο μαύρου χρώματος και πρέπει να βιδώνονται μέσω μεταλλικής λάμας με κατάλληλες βίδες στον σκελετό της έδρας.

Όλοι οι μηχανισμοί (ρύθμισης έδρας, κλίσης / ύψους / αντίστασης πλάτης κατά την ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από υλικά άριστης ποιότητας και να είναι εύκολοι στη χρήση τους, ενώ σε κάθε περίπτωση τα καθίσματα θα πρέπει να είναι ανατομικά, εργονομικά και ανθεκτικά. Όσον αφορά στις διαστάσεις των καθισμάτων, προκειμένου να εξασφαλίζουν άνετη εργονομία και ανατομικότητα θα πρέπει να έχουν διαστάσεις:

- Πλάτης: 54 X 50 εκ.
- Έδρας: 49 X 46 εκ.

4. Καρέκλα γραφείου - τύπος Β

Η καρέκλα γραφείου θα πρέπει να είναι τροχήλατο κάθισμα. Η βάση των καθισμάτων εργασίας θα πρέπει να έχει πέντε (5) ακτίνες κατασκευασμένες από αλουμίνιο και να είναι στηριγμένη επάνω σε ειδικούς τροχούς μεγάλης αντοχής. Ο άξονας θα πρέπει να είναι τοποθετημένος στο κέντρο της πεντακτινωτής βάσης και να είναι μεταλλικός, ενώ μέσα στον άξονα θα πρέπει να κινείται άλλος μεταλλικός άξονας στον οποίο θα στηρίζεται η έδρα του καθίσματος. Η κίνηση θα πρέπει να γίνεται από αμορτισέρ άριστης ποιότητας και η διαδρομή να είναι τουλάχιστον 10 εκ., ενώ εξωτερικά θα πρέπει να υπάρχει τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα σε μαύρο χρώμα.

Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης του καθίσματος θα πρέπει να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο. Πάνω στο σκελετό της έδρας να είναι τοποθετημένο καλουπωτό αφρολέξ ώστε να είναι εργονομικό. Ο σκελετός της πλάτης θα πρέπει να είναι επίσης από πολυπροπυλένιο ενισχυμένο και είναι τοποθετημένο δίχτυ (πλάτη airfile), δηλ. η πλάτη και η έδρα είναι επενδεδυμένες με airfile αρίστης ποιότητας. Η πλάτη θα πρέπει να στηρίζεται στην έδρα με ειδικό μεταλλικό σύστημα τύπου synchro, να έχει μαξιλαράκι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η μέση του χρήστη θα βρίσκεται στην καμπύλη της πλάτης, ενώ η καρέκλα πρέπει να φέρει και ρυθμιζόμενο προσκέφαλο. Τα μπράτσα της καρέκλας θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από πολυπροπυλένιο χρώματος μαύρου και βιδωμένα με κατάλληλες βίδες στο σκελετό της έδρας ώστε να είναι ρυθμιζόμενα καθ' ύψος. Απαιτείται όλοι οι μηχανισμοί (έδρας, πλάτης, κλίσης, ύψους, synchro κτλ) να είναι εύκολα ρυθμιζόμενοι, ενώ και οι διαστάσεις των καθισμάτων να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζουν άνετη εργονομία και ανατομικότητα. Ενδεικτικά ορίζονται οι επιθυμητές διαστάσεις:

- Συνολικό ύψος από δάπεδο: 120 – 130 εκ.
- Ελάχιστο ύψος από δάπεδο: 40 – 55 εκ.
- Διαστάσεις έδρας: 49 X 47 εκ.
- Διαστάσεις πλάτης με προσκέφαλο: 63 X 47 εκ.
- Διάμετρος βάσης: 64 εκ.

5. Συρταριέρα

Η συρταριέρα πρέπει να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια με μεταλλικούς οδηγούς και μεταλλικά πλαϊνά συρταριών και να έχει μήκος 0,57μ, πλάτος 0,43μ και ύψος 0,57μ (σε χρώμα επιλογής της αναθέτουσας αρχής - θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 20 διαφορετικών χρωμάτων και να υπάρχει και δυνατότητα συνδυασμού χρωμάτων). Η συρταριέρα πρέπει να διαθέτει κεντρικό κλείδωμα. Το κυρίως σώμα (κάσωμα) της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη ίδια με το γραφείο. Το συνολικό πάχος της μοριοσανίδας (μελαμίνης) θα πρέπει να είναι 18 χιλιοστά. Τα εμφανή σόκορα της συρταριέρας να είναι επενδεδυμένα με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2χιλιοστών.

Στο κάτω μέρος της βάσης της τροχήλατης συρταριέρας θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι 4 διπλοί τροχοί που θα εξασφαλίζουν την αθόρυβη κύλιση της, ενώ οι δύο από αυτούς να διαθέτουν και φρένο. Κάθε τροχός πρέπει να είναι βιδωμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εξέρχεται από την βάση της συρταριέρας. Η τοποθέτηση των τροχών θα πρέπει να επιτρέπει την περιστροφική κίνηση τους. Ο κάθε τροχός θα πρέπει να έχει αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 50 kgf.

Η συρταριέρα θα πρέπει να φέρει 3 συρτάρια και 1 μολυβοθήκη, ενώ στο μπροστινό πλαϊνό να υπάρχει λάστιχο πρόσκρουσης. Οι μετώπες (πρόσωπα) των συρταριών να είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη συνολικού πάχους 18mm. Τα σόκορα των μετώπων επενδύονται με πλαστικό προφίλ ABS πάχους 2 χιλιοστών. Στις μετώπες των συρταριών πρέπει να είναι τοποθετημένη μεταλλική χειρολαβή, έγχρωμη και διπλής στήριξης.

Τα συρτάρια θα πρέπει να έχουν εσωτερικό ωφέλιμο ύψος 10 εκ. Το ύψος αυτό να έχουν τα πλαϊνά τοιχώματα και το οπίσθιο τοίχωμα. Οι μηχανισμοί κύλισης (γλυσιέρες) θα πρέπει να είναι μεταλλικοί, αθόρυβοι και να επιτρέπουν την απρόσκοπη λειτουργία σε συνεχή, καθημερινή χρήση. Η κατασκευή τους θα πρέπει να είναι τέτοια που να εμποδίζει τόσο την πλευρική όσο και την κάθετη μετατόπιση του συρταριού. Οι γλυσιέρες απαιτείται να έχουν αντοχή σε βάρος τουλάχιστον 20kgf σε οποιαδήποτε θέση του ανοίγματος και να επιτρέπουν το άνοιγμα (εκτός κασώματος) του συρταριού στο 80%. Επίσης, θα πρέπει να επιτρέπεται και να παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αφαίρεσης και επανατοποθέτησης των συρταριών. Η συρταριέρα θα πρέπει να διαθέτει κεντρική σπαστή κλειδαριά με την οποία θα κλειδώνουν όλα τα συρτάρια.

6. Ερμάριο / Βιβλιοθήκη

Το ερμάριο / βιβλιοθήκη πρέπει να έχει μήκος 0,80μ, πλάτος (βάθος) 0,40μ και ύψος 2μ. (να υπάρχουν και ρεγουλατόροι ρύθμισης ύψους), να είναι κλειστό με δύο κατακόρυφες πόρτες με κλειδαριά και 2 εσωτερικά κινητά ράφια (χρώμα επιλογής της αναθέτουσας αρχής – θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο χρωματολόγιο τουλάχιστον 20 διαφορετικών χρωμάτων ή σε απομίμηση ξύλου). Το κάσωμα θα πρέπει να είναι από μελαμίνη πάχους 18mm. Όλα τα εμφανή σόκορα να φέρουν επένδυση από PVC πάχους 2mm, που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς, με ειδικό μηχάνημα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια εφαρμογή και να μην επιτρέπει την αποκόλληση του από την μοριοσανίδα, οι δε ακμές του είναι στρογγυλεμένες και λειασμένες. Οι πόρτες θα πρέπει να αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξείδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας, να είναι από μελαμίνη, να φέρουν εργονομικό πόμολο διπλής στήριξης και να ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας. Η βιβλιοθήκη πρέπει να διαθέτει και ράφια από μελαμίνη πάχους 18mm ρυθμιζόμενα καθ' ύψος σε μεταλλικές στάσεις. Η βιβλιοθήκη θα πρέπει να φέρει πλαστικά πέλματα. Οι

συνδέσεις στις επιφάνειες της μοριοσανίδας θα πρέπει να έχουν γίνει με φυτευτά μεταλλικά βύσματα (φιράμια) εξασφαλίζοντας αντοχή, σταθερότητα και άψογο αισθητικό αποτέλεσμα.

7. Υποπόδιο γραφείου

Το υποπόδιο γραφείου θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενης κλίσης (αυτορυθμιζόμενο), με δάπεδο μονωτικό από πλαστικό / πολυουρεθάνη και να διαθέτει αντιολισθητική βάση για μεγαλύτερη σταθερότητα και μεγαλύτερη άνεση. Θα πρέπει να έχει μήκος 0,50μ, πλάτος 0,50μ και ύψος 0,2μ.

8. Κάδος απορριμμάτων (καλαθάκι αχρήστων)

Ο κάδος απορριμμάτων θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 12lt, να είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας πλαστικό άθραυστο υλικό και να διαθέτει πρακτική λαβή για εύκολο χειρισμό.

Η παράδοση των παραπάνω επίπλων γραφείου ορίζεται στις είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση της προμήθειας (με τμηματική παράδοση).

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προδιαγραφές καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του έργου και, συνεπώς, προσφορές με επιπλέον προσφερόμενα χαρακτηριστικά, πέραν των ανωτέρω, δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιμώνται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισμού του έργου.

Τέλος, για όλα τα παραπάνω έπιπλα γραφείου, απαιτείται **γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών**. Σε περίπτωση βλάβης ο χρόνος αποκατάστασης των βλαβών είτε μέσω **επισκευής** είτε μέσω **αντικατάστασης**, δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις **πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία γραπτής επισήμανσης της βλάβης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου μεταφοράς / διάγνωσης**.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά τα έπιπλα γραφείου και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών, να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του κάθε επίπλου, ενώ θα πρέπει να αναγράφεται και η τιμή προσφοράς τόσο ανά μονάδα όσο και συνολικά.

Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.