

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηριακής μονάδας»

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας :

«Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηριακής μονάδας»

Η συνολική δαπάνη της προμήθειας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις **έξι χιλιάδες τριακόσια ευρώ (6.300,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.**

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων προμηθειών και η προσφορά τους να πληροί τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν κλειστό (σφραγισμένο) φάκελο έγγραφης προσφοράς, για το σύνολο της προμήθειας, που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης όπως προσδιορίζεται ειδικότερα στις τεχνικές προδιαγραφές αυτής με τα εξής στοιχεία:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ για

«Προμήθεια αναλωσίμων εργαστηριακής μονάδας»

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την **Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 3:00 μμ** στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ Α' πτέρυγα Θεσσαλονίκη: 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, 57001 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Γραμματεία ΙΔΕΠ
Υπεύθυνος παραλαβής προσφορών: κα Αχίλλα Θωμαΐς, τηλ. +30 2310498112

Για τη λήψη της τελικής απόφασης και επιλογής, μεταξύ των προσφορών που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης, θα συνεκτιμηθούν:

- α) Το ύψος της οικονομικής προσφοράς
- β) Η πληρότητα και αρτιότητα της πρότασης
- γ) Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των υποψηφίων
- δ) Η διάρκεια εγγύησης (εφόσον παρέχεται)
- ε) Η διαθεσιμότητα
- στ) Ο χρόνος παράδοσης

Η υποβολή της προσφοράς συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο Ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας πρόσκλησης.

Ο Ανάδοχος πριν την υπογραφή της σύμβασης ή την ανάθεση υποχρεούται να προσκομίσει:

- α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου¹
- β) Τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο

νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο
γ) Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ
ε) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τυχόν ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στα πλαίσια εφαρμογής της ισχύουσας περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσίας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι ακόλουθες κρατήσεις:

α) Ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος

β) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία επιβάλλεται επί της συνολικής αξίας κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων (άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 & Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β'/22-03-2017). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

γ) Κράτηση ύψους 0,06%, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, χωρίς ΦΠΑ, της αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (άρθρο 4 παρ. 3 του Ν. 4013/2011, όπως ισχύει & Υ.Α. 5143/2014 ΦΕΚ 3335 Β'/11-12-2014). Επί της παραπάνω κράτησης επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενου επί το τέλος χαρτοσήμου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες και διευκρινίσεις: Παπαζήση Καλλιόπη τηλ. +30 2310 498146, email: papazisi@cperi.certh.gr

Για το ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ

Εμμανουήλ Κακαράς
Διευθυντής ΙΔΕΠ

¹ Η υποχρέωση προσκόμισης του αποσπάσματος ποινικού μητρώου αφορά:

i) Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, το φυσικό αυτό πρόσωπο, ii) Στην περίπτωση Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές, iii) Στην περίπτωση Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, iv) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το/τους νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους του, καθώς και τα πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για τις ανάγκες του έργου «PRETZEL» πρόκειται να προμηθευτεί τα κάτωθι είδη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται παρακάτω, οι οποίες θα πρέπει να πληρούνται στο σύνολό τους:

A/A	Περιγραφή Είδους & Προδιαγραφές	Ποσότητα (τεμάχια)
01	Ανοξείδωτο φίλτρο, Swagelok ή ισοδύναμο, μέγεθος πόρου 2 Micron, κατάλληλο για σύνδεση και συμβατό με το υπάρχον σύστημα που αποτελείται από ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου ¼ in. και ανοξείδωτους συνδέσμους Swagelok [SS-4FW-2]. All-Welded In-Line Filter Swagelok or equal, Body Material 316 Stainless Steel, 2 Micron Pore Size, 1/4 in., compatible to existing Swagelok Tube Fitting [SS-4FW-2].	1
02	Ανοξείδωτη βαλβίδα ανακοπής (shut-off), χειροκίνητη με λαβή, Swagelok ή ισοδύναμο. Σώμα: 316 Stainless Steel, Cv=0.6, Orifice: 0.125 in/3.2mm, Ελεγμένη για λειτουργία σε 148°C @ 172 BAR, κατάλληλη για σύνδεση και συμβατή με το υπάρχον σύστημα που αποτελείται από ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου ¼ in. και ανοξείδωτους συνδέσμους Swagelok [SS-42GS4]. 1-Piece Ball Valve with handle, Swagelok or equal. Body Material 316 Stainless Steel, Cv=0.6, ¼ in., Orifice: 0.125 in/3.2mm, Max Temperature Pressure Rating 148°C @ 172 BAR, compatible to existing Swagelok Tube Fitting [SS-42GS4].	5
03	Ανοξείδωτη 3-οδη βαλβίδα, χειροκίνητη με λαβή, Swagelok ή ισοδύναμο, Σώμα: 316 Stainless Steel, Cv=0.35, κατάλληλη για σύνδεση και συμβατή με το υπάρχον σύστημα που αποτελείται από ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου ¼ in. και ανοξείδωτους συνδέσμους Swagelok [SS-42GXS4]. 1-Piece 3-Way Ball Valve, Swagelok or equal, Body Material 316 Stainless Steel, 0.35 Cv, 1/4 in., compatible to existing Swagelok Tube Fitting [SS-42GXS4]	2
04	Ανοξείδωτος εύκαμπτος σωλήνας, Swagelok ή ισοδύναμο, Υλικό: 321 Stainless Steel, διάμετρος ¼ in., ονομαστικό μήκος 12 in [321-4-X-12]. 321 Stainless Steel Flexible Tubing, Swagelok or equal. 1/4 in. OD, 12 in. Nominal Produced Flexible Length [321-4-X-12]	4
05	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (αρσενικός) τύπου ΧΟΑ, Swagelok ή ισοδύναμο, Υλικό: 304 Stainless Steel, κατάλληλος για σύνδεση σε ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου ¼ in. και φραγή κενού [304-4-XOA]. 304 Stainless Steel XOA Adapter for Convolute Vacuum Tubing, Swagelok or equal. 1/4 in. Tube OD, Male Vacuum Seal Ftg (Ultra-Torr) [304-4-XOA].	8
06	Kit ελατηρίου, κατηγορίας «blue», για ανοξείδωτη αναλογική βαλβίδα εκτόνωσης υψηλής πίεσης Swagelok ή ισοδύναμο. Πίεση εκτόνωσης (ρυθμιζόμενη) 50-350 psig (3.4 to 24.1 bar) [177-R3A-K1-A].	3

	Blue Spring Kit for Swagelok or equal Proportional Relief Valves (R3A Series), Rupture Pressure (Adjustable) 50 to 350 psig (3.4 to 24.1 bar) [177-R3A-K1-A].	
07	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (θηλυκός), Swagelok ή ισοδύναμο, κατάλληλος για σύνδεση ανοξείδωτων σωληνώσεων διαμέτρου ¼ in OD προς ½ in με σπείρωμα ISO Parallel (Gauge) [SS-400-7-8RG]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal. Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/2 in. Female ISO Parallel (Gauge) Thread [SS-400-7-8RG].	2
08	Χάλκινο παρέμβυσμα, Swagelok ή ισοδύναμο, για θηλυκό σύνδεσμο ½ in. με σπείρωμα ISO Parallel (Gauge) [CU-8-RG-2]. Copper Gasket, Swagelok or equal, for 1/2 in. ISO Parallel (Gauge) Thread (RG) Fitting [CU-8-RG-2].	2
09	Ορειχάλκινος σύνδεσμος (αρσενικός), Swagelok ή ισοδύναμο, κατάλληλος για σωλήνα διαμέτρου OD 1/4 in. προς 1/2 in. αρσενικού σπειρώματος NPT [B-400-1-8]. Brass Tube Fitting, Swagelok or equal, Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/2 in. Male NPT [B-400-1-8].	1
10	Ανοξείδωτος σύνδεσμος τύπου ταυ, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD [SS-400-3]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Union Tee, 1/4 in. Tube OD [SS-400-3].	30
11	Ανοξείδωτος σύνδεσμος τύπου σταυρός, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD [SS-400-4]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Union Cross, 1/4 in. Tube OD [SS-400-4].	10
12	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (αρσενικός), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD προς ¼ in. αρσενικού σπειρώματος NPT [SS-400-1-4]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male NPT [SS-400-1-4].	30
13	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (θηλυκός), για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD προς ¼ in. θηλυκού σπειρώματος NPT [SS-400-7-4]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Female Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Female NPT [SS-400-7-4].	15
14	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (αρσενικός), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD προς ¼ in. αρσενικού σωλήνα weld [SS-400-1-4W]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male Pipe Weld [SS-400-1-4W].	12
15	Ανοξείδωτος γωνιακός σύνδεσμος (αρσενικός), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD προς ¼ in. αρσενικού σπειρώματος NPT [SS-400-2-4]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Male Elbow, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male NPT [SS-400-2-4].	10
16	Ανοξείδωτος σύνδεσμος σωλήνα, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. αρσενικού σπειρώματος NPT [SS-4-P].	20

	Stainless Steel Pipe Fitting, Swagelok or equal, Pipe Plug, 1/4 in. Male NPT [SS-4-P].	
17	Βύσμα από ανοξείδωτο ατσάλι 316, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in [SS-400-P]. 316 Stainless Steel Plug, Swagelok or equal, for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting [SS-400-P]	10
18	Ανοξείδωτος σύνδεσμος, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD [SS-400-6]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Union, 1/4 in. Tube OD [SS-400-6].	10
19	Ανοξείδωτος γωνιακός σύνδεσμος, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in OD [SS-400-9]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Union Elbow, 1/4 in. Tube OD [SS-400-9].	1
20	Ανοξείδωτος σύνδεσμος τύπου ταυ (αρσενικός), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. OD x ¼ in. αρσενικού σπειρώματος NPT x ¼ in. OD [SS-400-3-4TMT]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Male Run Tee, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male NPT x 1/4 in. Tube OD [SS-400-3-4TMT].	4
21	Παξιμάδι από ανοξείδωτο ατσάλι 316, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. [SS-402-1]. 316 Stainless Steel Nut, Swagelok or equal, for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting [SS-402-1].	100
22	Σετ ανοξείδωτων δακτυλίων συνδέσμων (ένας εμπρόσθιος, ένας οπίσθιος) Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok 1/4 in. OD [SS-400-SET]. 316 Stainless Steel Ferrule Set (1 Front Ferrule/1 Back Ferrule), Swagelok or equal, for 1/4 in. Swagelok Tube Fitting [SS-400-SET].	100
23	Ανοξείδωτος σύνδεσμος τύπου ταυ, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ½ in. OD [SS-810-3]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Union Tee, 1/2 in. Tube OD [SS-810-3].	3
24	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (μειωτής), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. και ½ in. OD [SS-400-R-8]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Reducer, 1/4 in. x 1/2 in. Tube OD [SS-400-R-8].	3
25	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (μειωτής), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok 1/8 in. και ½ in. OD [SS-200-R-8]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Reducer, 1/8 in. x 1/2 in. Tube OD [SS-200-R-8].	1
26	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (μειωτής με οπή), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok 1/8 in. και ¼ in. OD [SS-200-R-4BT]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Bored-Through Reducer, 1/8 in. x 1/4 in. Tube OD [SS-200-R-4BT].	2

27	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (αρσενικός), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in OD x ¼ in. αρσενικού σπειρώματος ISO Tapered Thread [SS-400-1-4RT]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Male Connector, 1/4 in. Tube OD x 1/4 in. Male ISO Tapered Thread [SS-400-1-4RT].	10
28	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (μειωτής), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok 3/8 in. x ¼ in. OD [SS-600-R-4]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Reducer, 3/8 in. x 1/4 in. Tube OD [SS-600-R-4].	2
29	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (μειωτής), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ½ in. x ¼ in. OD [SS-810-6-4]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Reducing Union, 1/2 in. x 1/4 in. Tube OD [SS-810-6-4].	2
30	Ανοξείδωτος σύνδεσμος (μειωτής), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. x 1/8 in. OD [SS-400-R-2]. Stainless Steel Tube Fitting, Swagelok or equal, Reducer, 1/4 in. x 1/8 in. Tube OD [SS-400-R-2].	3
31	Ανοξείδωτη βαλβίδα κατεύθυνσης ροής (τύπου δακτυλίου), μέγιστη πίεση λειτουργίας 6000 psig (413 bar), Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in, ελάχιστη πίεση λειτουργίας 1 psig (0.007 bar) [SS-CHS4-1]. Stainless Steel Poppet 6000 psig (413 bar) Check Valve, Swagelok or equal, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, 1 psig (0.07 bar) [SS-CHS4-1].	4
32	Ανοξείδωτος (316L) κύλινδρος, 2 στομίων, όγκου 500 cm³, Πίεση λειτουργίας 100 bar (1450 psig), με θηλυκό σπείρωμα National Pipe Thread Taper (NPT) 1/4 in., συμβατός με την οδηγία Transportable Pressure Equipment Directive (TPED) [316L-HDF4-500-PD]. 316L Stainless Steel Double Ended TPED-Compliant Sample Cylinder, 1/4 in. FNPT, 500 cm³, 100 bar (1450 psig) [316L-HDF4-500-PD]	2
33	Ρυθμιστής πίεσης εξόδου (back pressure), μεσαίας-υψηλής πίεσης, χειροκίνητος με περιστρεφόμενη λαβή, Σώμα: 316 Stainless Steel, Εύρος ρυθμιζόμενης πίεσης λειτουργίας 0 - 206 bar, διάταξη ροής τύπου A, θηλυκό σπείρωμα NPT ¼ in., PEEK, Cv=0.06, [KPB1P0A422P20000]. Medium- to High-Pressure Piston-Sensing Back-Pressure Regulators, Body material 316 SS, 0-206 bar pressure control range, "A" port configuration, 1/4" female NPT end connection, Seal material Peek, 0.06 Cv, 316 SS piston, knob handle (KPB Series) [KPB1P0A422P20000].	2
34	Ρυθμιστής πίεσης εξόδου (back pressure) χειροκίνητος με περιστρεφόμενη λαβή, Σώμα: 316 Stainless Steel, Εύρος ρυθμιζόμενης πίεσης λειτουργίας 0 – 6.8 bar, διάταξη ροής εισόδου/εξόδου, θηλυκό σπείρωμα NPT ¼ in., Fluorocarbon FKM και peek, Cv=0.20, διάφραγμα από κράμα X-750, χωρίς έξοδο για εκτόνωση, [KBP1F0A4C5A20000]. Back-pressure regulator, 316 Stainless Steel body, 0 to 6.8 bar pressure control range, inlet/outlet port configuration, 1/4" female NPT end connections, Fluorocarbon FKM seal and peek seat, Cv= 0.20, knob handle, alloy X-750 diaphragm, no vent [KBP1F0A4C5A20000].	2
35	Ανοξείδωτη βαλβίδα ανακοπής (shut-off), Swagelok 40G Series ή ισοδύναμο, 0.6 Cv, για σωληνώσεις τύπου Swagelok ¼ in. [SS-42GS4].	2

	Stainless Steel 1-Piece Ball Valve, Swagelok 40G Series or equal, 0.6 Cv, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting [SS-42GS4].	
36	Kit ελατηρίου, κατηγορίας «orange», για ανοξείδωτη αναλογική βαλβίδα εκτόνωσης υψηλής πίεσης Swagelok ή ισοδύναμο, Πίεση εκτόνωσης (ρυθμιζόμενη) 1500-2250 psig (103-155 bar) [177-R3A-K1-D]. Orange Spring Kit for R3A Series Proportional Relief Valve Swagelok or equal, 1500 to 2250 psig (103 to 155 bar) [177-R3A-K1-D]	4
37	Ανοξείδωτο φίλτρο, Swagelok ή ισοδύναμο, για σωληνώσεις τύπου Swagelok 1/4 in., μέγεθος πόρου 7 Micron [SS-4FW-7]. Stainless Steel All-Welded In-Line Filter, Swagelok or equal, 1/4 in. Swagelok Tube Fitting, 7 Micron Pore Size [SS-4FW-7].	1

Οι προσφορές πρέπει να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστο τα παρακάτω:

- Αναλυτική περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, με τον τρόπο και τη σειρά που περιγράφεται στον ανωτέρω Πίνακα, έτσι ώστε να είναι ευχερής η συγκριτική αξιολόγηση των προσφορών.
- Περιγραφή για τον χρόνο και τρόπο παράδοσης.